

Modelo: : RP1003-A1
 Tipo de herramienta : Llave de Carraca
 Peso : 0.52 kg

Aire comprimido
 Máxima presión permisible : 6.2 bar (90psi)
 Presión de trabajo recomendada : 6.2 bar (90psi)
 Consumo de Aire @ 90psi : 2.55 CFM
 Cuadradillo : 3/8"
 Mecanismo interno : Piñones
 Máx. Apriete : 34Nm (25Ft-lb)
 Velocidad en vacío : 270 rpm
 Mínimo Tamaño Manguera : 10mm

Valores características de ruido según EN ISO 15744:2008 (ISO 15744:2002)
 Nivel de presión de sonido A-ponderado : 89.1 dB
 Nivel de potencia de sonido A-ponderado : 100.1 dB
 Pico Nivel de presión de sonido C-ponderado : < 130 dB

Valor de vibración según EN ISO 8662-12:1998 : 4.51 m/s²
 Medida incierta (Standard) : 2.25 m/s²

Lubricante recomendado : Aceite para taladro neumático #20

Declaration of Conformity

Nosotros Basso Industry Corp.,
 No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
 Taichung, Taiwan, R.O.C.

Declaramos bajo nuestra
 única responsabilidad que
 la Carraca Neumática RP103-A1

Es conforme con las
 directivas y normativas:
 Machinery Directive 2006/42/EC
 EN ISO 12100-1+A1:2009
 EN ISO 12100-2+A1:2009
 EN ISO 14121-1:2007, EN 792-12+A1:2008
 EN ISO 15744:2008, EN ISO 8662-7:1997

Numero de Serie: Signed: Kevin Lin
 Kevin Lin (Quality Manager)

Date:

[Authorized contact in EU to compile the Technical File:](#)
 CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.
 Ctra Daganzo, 4A. 28864 – AJALVIR – MADRID (SPAIN)