

- **Modelo / Model number** S80/16AUTO C1
- **Tipo de Herramienta / Type of tool** Grapadora (Stapler)
- **Material de trabajo/Nature of Workpiece:** ☒ Normal ☐ Duro/Hard Surface (Hormigón o Metal/Concrete or Metal)
- **Dimensiones / Dimensions** 237 x 42.9 x 160mm
- **Peso de la Herramienta / Weight of tool** 1.16 Kg
- **Aire comprimido / Compressed air**
 - Presión máxima de uso / Maximum permissible operating pressure 6.9 bar
 - Presión recomendada de uso / Recommended operating pressure 4.2 – 6.9 bar
 - Consumo de aire por operación / Air consumption per driving operation 0.37 L @ 6.9 bar
- **Valores característicos de ruido según EN 12549+A1 / Noise characteristic values in accordance with EN 12549+A1**
 - Nivel de presión sonora con ponderación A / A-weighted sound pressure level at workstation: 75.1 dB
 - Nivel de potencia sonora con ponderación A / A-weighted sound power level 84.7 dB
 - Pico de nivel de presión sonora instantánea / Peak C-weighted instantaneous sound pressure level at Workstation < 130 dB
- **Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard):** 2.5 m/s²
- **Vibración según ISO 28927-13 / Vibration value according to ISO 28927-13:** 2.70 m/s²
- **Incertidumbre de medición / Measurement uncertainty (Standard):** 0.76 m/s²
- **Lubricante recomendado / Recommended lubrications:** Aceite taladro neumático / Air drill oil 20#
- **Especificaciones del clavo / Fastener specifications:**
 - Corona / Crown 12.8mm
 - Sección / Diameter: 0.95mm x 0.65mm (21 galga / gauge)
 - Largo / Length 6 – 16mm.
- **Accesorios / Accessories:** Llaves hexagonales/ hex wrenches (2.5 & 3 mm)
- **Sistema de seguro / Actuating system:**
 - Sistema continuo / Continual actuation
- **Recarga del Cargador / Filling the magazine.**
 1. Presionar el pestillo y deslizar hacia atrás la tapa de carro / Depress latch and slide back the magazine cover
 2. Inserte las grapas en la parte de debajo de la parte fijo del cargador y cierre la tapa del cargador / Insert the staples into the bottom of the magazine, (bottom load), and slide the cover closed.
 3. Asegure que el carro queda cerrado por el pestillo si fuera necesario / Ensure the magazine clips into position depressing the latch if necessary

Declaration of Conformity

Nosotros
We

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan ROC.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la clavadora neumática S80/16-B1
Declare under our sole responsibility that the pneumatic nailer S80/16AUTO-C1

Conforme a las directivas
conforms with the directive and
amendments

Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100
EN ISO 11148-13
EN 12549+A1
ISO 28927-13

Numero de serie:

Firmado / Signed:

Eden Huang

Serial number:

Eden Huang (Quality Manager).

Fecha / Date:

Contacto autorizado en EU /Authorized contact in EU to compile the Technical File:

Alberto Romero Moreno
CLAVOS ESPAÑOLES, S.L.
Ctra. Ajalvir a Daganzo, 4 (28864) - AJALVIR – MADRID (SPAIN)
Telf.: (+34) 91-8844086